



Guide de Compatibilité Autorouting

Pour utiliser Autorouting Dock-to-Dock, disponible dans le monde entier, sauf aux Etats Unis, vous devez être en possession d'une carte Navionics+, Navionics Updates, Platinum+ ou HotMaps Platinum. Certains modèles, comme indiqué ci-dessous, sont compatibles uniquement avec la version précédente d'Autorouting.

	Modèle	Logiciel
B&G	Zeus² 7, 9,12	4.5+ to be released
	Zeus³ 7, 9,12, 16	to be confirmed
	Vulcan 5, 7 FS	2.0+ to be released
	Vulcan 7 (non-Forward Scan)	3.5+ to be released
LOWRANCE	HDS Carbon 7, 9,12	
	HDS Gen3 7, 9,12	4.5+
	HDS Gen2 Touch 7, 7m, 9, 9m,12, 12m	3.0+
	HDS Gen2 5, 5m, 7, 7m, 9, 9m,12, 12m	3.0+ Autorouting
SIMRAD	NSS 7 evo2, 9 evo2, 12 evo2, 16 evo2, 7m evo2, 9m evo2	4.5+
	NSS NSS 7 evo3, 9 evo3, 12 evo3, 16 evo3	to be confirmed
	GO5 XSE, GO7 XSE	2.0+
	NSO evo2	5.5+
Raymarine	e-Series 7, 7D, 95, 97, 12, 127, 165	Lighthouse II, Release 17
	c-Series 95, 97, 125, 127	
	a-Series 6, 7, 9, 12, 65, 67, 68, 75, 77, 78, 95, 98	
	gS-Series 95, 125, 165, 195	

Cette liste est régulièrement mise à jour, nous vous conseillons de la consulter fréquemment.